

» Stabilizatory gruntu

Zastosowanie stabilizatorów gruntu

- Budowa dróg i autostrad
- Stabilizacja gruntu pod infrastrukturę kolejową
- Place budowy i tereny przemysłowe
- Wzmacnianie gruntu pod pasy startowe
- Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zdegradowanych

Zalety rozwiązania:



Wzmocnienie nośności

Trwałe przygotowanie pod drogi i budynki



Oszczędność czasu

Jednoetapowy proces mieszania i stabilizacji



Praca w trudnych warunkach

Skuteczne na różnych typach gleb i gruntów



Bezpieczeństwo pracy

Szczególnie w wersjach bezpyłowych



Specyfikacja stabilizatorów:

Model	Waga	Maksymalna głębokość pracy	Szerokość pracy	Średnica rotora	Prędkość pracy	Wymagana moc
SBF 22	2 200 kg	400 mm	2 200 mm	600 mm	310 rpm	130 – 180 KM
SBF 24L	2 550 kg	400 mm	2 400 mm	600 mm	340 rpm	150 – 200 KM
SBF 24	4 670 kg	500 mm	2 400 mm	800 mm	310 rpm	od 250 KM



785 337 272



kontakt@stehr.pl



>> Rozsiewacze spoiwa

Na czym polega technologia rozsiewania spoiwa?

Stabilizatory gruntu współpracują z rozsiewaczami spoiwa

Rozsiewacze spoiwa marki Stehr to maszyny o uproszczonej konstrukcji, które zapewniają precyzyjne dozowanie materiału. Zastosowane systemy oddają operatorowi pełną kontrolę nad sterowaniem maszyną, czy ilością spoiwa w zbiorniku.



Specyfikacja rozsiewaczy spoiwa:

Model	Objętość spoiwa	Szerokość rozrzucania	Ciągnik
SBS 10	10 m ³	2400 / 1200 mm	od 130 KM
SBS 3000	3 m ³	2400 / 1200 mm	1 obwód hydrauliczny z przodu
SBS 6000	6 m ³	2400 / 1200 mm	-



785 337 272



kontakt@stehr.pl